

# ANTI FOAM MS 30



Антипенный агент для водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- **ANTI FOAM MS 30** рекомендуется использовать при доочистке с целью предотвращения образования пены.
- **ANTI FOAM MS 30** может применяться как в централизованных системах, так и для отдельных инструментов.
- Рекомендованные пропорции: от 0,005% до 0,1% от объема СОЖ.
- Может добавляться в СОЖ как на минеральной, так и на синтетической основе.
- Чтобы обеспечить оптимальную смешиваемость, пожалуйста, добавляйте агент в систему в зоне с интенсивным перемешиванием.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применение **ANTI FOAM MS 30** не вызывает образования нежелательных примесей, которые образуются при использовании антипенных агентов на основе кремния.
- Продукт не классифицируется как опасный в соответствии с директивами ЕС.
- *Следует соблюдать правила безопасного обращения с продуктом. Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с назначением и описанием продукта.*

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL ANTI FOAM MS 30	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Внешний вид	визуально	-	молочно белый
Плотность при 15°C	ISO 12185	кг/м <sup>3</sup>	1033,5
Кинематическая вязкость при 40°C	ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	54,3
pH	NF T 60 193	-	6,5
Показатель преломления nD <sub>20</sub>	NF T 60 194	-	1,37

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

ANTI FOAM MS 30  
Обновление: 09/2005  
Sticker reference:

