

# NATERIA V 40



Беззольное минеральное масло с мощными свойствами для газовых двигателей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Двигатели и мотор-компрессоры

- Двухтактные и четырехтактные газовые двигатели повышенной мощности с зажиганием от искры и мотор-компрессоры.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации  
Производители

- MIL-L-2104A.
- **NATERIA V** успешно применяется в компрессорных агрегатах следующих производителей:
  - CLARK
  - COOPER-BESSEMER
  - INGERSOLL-RAND (кроме серии SVS).

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильность рабочих характеристик

Защита двигателей

Совместимость с катализаторами

- **NATERIA V** – продукт, разработанный на основе накопленного обширного опыта в области смазывания газовых двигателей и компрессорных агрегатов. Продукт на основе базовых масел высокой степени очистки с низким содержанием углерода и комплекса беззольных присадок, обеспечивающих наилучшие эксплуатационные характеристики:
  - ✓ Общее поддержание чистоты всех деталей двигателя:
    - системы разделения,
    - клапаны,
    - системы распределения, картеры.
  - ✓ Отсутствие образования отложений:
    - в камере сгорания, на поршневых кольцах, на свечах.
  - ✓ Защита от износа
  - ✓ Защита от коррозии
  - ✓ Отсутствие пенообразования.
  - ✓ Масла серии **NATERIA V** характеризуются высокой сопротивляемостью к нитро-окислению или нитрованию, что позволяет значительно увеличить интервалы замены масла.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL NATERIA V 40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	895
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	126,5
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	13,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	96
Температура вспышки	ASTM D92	°C	240
Температура застывания	ASTM D97	°C	-15

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

**NATERIA V 40**  
Обновление: 03/09  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.