

HYUNDAI GLOVILLE



Содержание

Автомобильные Масла

- PREMIUM
- GASOLINE & LPG ENGINE OILS
- AUTO GEAR OILS



Автомобильные Масла

PREMIUM



Артикул	Жидкость	SAE	API ILSAC	ПРИМЕНЕНИЕ
11010001 - 1л 11010004 - 4л 11010006 - 6л	GV PAO 0W40	0W40	SP/C3	100 % синтетические моторные масла Превосходный запуск при низких температурах и быстрый старт Защита двигателя от шламообразования, защита от высокотемпературных отложений Экономичный расход, продление службы двигателя Легковой транспорт с бензиновым/газовым двигателем, легкий коммерческий транспорт, оснащенный DPF/TWC Стандарты качества: ACEA C3, C2, API SP
12010001 - 1л 12010004 - 4л 12010006 - 6л	GV T.O.P. 5W30	5W30	SP/C2,C3	
12020001 - 1л 12020004 - 4л 12020006 - 6л	GV T.O.P. 5W40	5W40	SP/C3	
13010001 - 1л 13010004 - 4л 13010006 - 6л	GV GOLD 5W30	5W30	SN/C2,C3	100 % синтетические моторные масла на основе VHVI Превосходная защита двигателя от шламообразования, защита от высокотемпературных отложений Улучшенная экономичность и продление цикла замены масла /продление срока службы двигателя Легковой транспорт с бензиновым/газовым двигателем, легкий коммерческий транспорт оснащенный DPF/TWC Стандарты качества: ACEA C3, C2, API SN, GM Dexos 2
13020001 - 1л 13020004 - 4л 13020006 - 6л	GV GOLD 5W40	5W40	SN/C3	



GASOLINE & LPG ENGINE OILS

Артикул	Жидкость	SAE	API ILSAC	Применение
21100001 - 1л 21100004 - 4л 21100006 - 6л	GVS 0W20	0W20	SP, GF-6A	100% синтетическое масло на основе ПАО (полиальфаолефины) Высококачественное моторное масло для автомобилей с бензиновыми и газовыми двигателями. В нем используется технология VHVI (глубокое очищение масляных фракций нефти) и продвинутые смазывающие присадки для двигателей. Увеличивает интервалы замены моторного масла, усиливает защиту двигателя, улучшает экономию топлива и снижает выбросы выхлопных газов. Автомобили с бензиновыми и газовыми двигателями (двигатели атмосферные и с турбо наддувом) Легковые высокотехнологичные автомобили, разработанные по новейшим технологиям.
21110001 - 1л 21110004 - 4л 21110006 - 6л	GVS 5W20	5W20	SP, GF-6A	
21120001 - 1л 21120004 - 4л 21120006 - 6л	GVS 0W30	0W30	SP, GF-6A	
22110001 - 1л 22110004 - 4л 22110006 - 6л	GVS 5W30	5W30	SP, GF-6A	
22120001 - 1л 22120004 - 4л 22120006 - 6л	GVS 5W40	5W40	API SN, SP-RC	
21160001 - 1л 21160004 - 4л 21160006 - 6л	GVS 10W40	10W40	API SN, SP-RC	
21130001 - 1л 21130004 - 4л 21130006 - 6л	GV 5W30	5W30	SP,GF-6A	Высококачественное синтетическое моторное масло Увеличивает интервалы замены моторного масла, усиливает защиту двигателя, улучшает экономию топлива и снижает выбросы выхлопных газов. Для всех типов бензиновых и газовых двигателей легковых автомобилей, усовершенствованная синтетическая формула моторного масла Автомобили представительского класса с бензиновыми двигателями (двигатели атмосферные и с турбо наддувом)
21140001 - 1л 21140004 - 4л 21140006 - 6л	GV 5W40	5W40	SP-RC	
22130001 - 1л 22130004 - 4л 22130006 - 6л	GV 10W30	10W30	SP,GF-6A	
22140001 - 1л 22140004 - 4л 22140006 - 6л	GV 10W40	10W40	SP-RC	
23110001 - 1л 23110004 - 4л 23110006 - 6л	GVL 5W20	5W20	SL	
23120001 - 1л 23120004 - 4л 23120006 - 6л	GVL 5W30	5W30	SL	VHVI высококачественное моторное масло, соответствует спецификациям API SL Превосходные смазочные свойства Всесезонное масло для автомобилей с бензиновыми / газовыми двигателями
23130001 - 1л 23130004 - 4л 23130006 - 6л	GVL 10W30	10W30	SL	
23140001 - 1л 23140004 - 4л 23140006 - 6л	GVL 10W40	10W40	SL	



GASOLINE & LPG
AUTO GEAR

/ AUTO GEAR OILS

Артикул	Жидкость	SAE	API ILSAC	Применение
42220001 - 1л	GV ATF TYPE-IV			Масло трансмиссионное на синтетической основе Сохраняет свойства при низких температурах, обеспечивает плавное переключение передач, превосходно защищает от коррозии, продлевает срок службы трансмиссии.
42210001 - 1л	GV ATF WS			
42180001 - 1л	GV			
42180004 - 4л	ATF SP-IV			
42150001 - 1л	GV ATF SP-III			
42230001 - 1л	GV ATF III			Масло трансмиссионное, JASO 1-A, DEX IIIH, ZF 6 speed
42230004 - 4л				
42160001 - 1л	GV CVT Plus			Бесступенчатые трансмиссии (CVT) Hyundai/Kia SP-III (CVT Model), Hyundai / Kia CVT , CVT J1, Yoyota CVTF TC, FE, Nissan NS-1, NS-2, NS-3
42160004 - 4л				
42140001 - 1л	GV ZF			JASO 1-A LV, тип 1A, DEX III, DEX VI, ZF 8 speed, ZF 9 speed Масло трансмиссионное на синтетической основе, сохраняет свойства при низких температурах, обеспечивает плавное переключение
42140004 - 4л				
42170001 - 1л	GV NEW PSF 3			Жидкости ГУР PSF-3, KS M 2129, ISO VG 32 усилители руля и амортизаторов; гидравлические жидкости общего назначения.
43100001 - 1л	GV GL-4 75W85	75W85		GL-4 Масло трансмиссионное на синтетической основе, сохраняет свойства при низких температурах, обеспечивает плавное переключение передач, превосходно защищает от коррозии, продлевает срок службы трансмиссии.
43110001 - 1л	GV MTF 75W90 GL-4	75W90		
43120001 - 1л	GV 80W90 GL-4	80W90		
43130001 - 1л	GV 75W90 GL-5	75W90		GL-5 Масло трансмиссионное на синтетической основе, сохраняет свойства при низких температурах, обеспечивает плавное переключение передач, превосходно защищает от коррозии, продлевает срок службы трансмиссии.
43140001 - 1л	GV 80W90 GL-5	80W90		
43150001 - 1л	GV 85W140 GL-5	85W140		



/ DIESEL ENGINE OILS

АРТИКУЛ	ЖИДКОСТЬ	SAE	API ILSAC	ПРИМЕНЕНИЕ
31100001 - 1л 31100004 - 4л	GVD CK-4 10W40	10W40	API CK-4/SN, API FA-4, ADEA E9	100% синтетические моторное масла в основе которого используется базовое масло полученное по технологии VHVI. Для многих моделей большегрузных и коммерческих автомобилей. Рекомендовано для автомобилей с системами снижения выбросов - DPF, CPF.
31110001 - 1л 31110004 - 4л	GVD CK-4 15W40	15W40		
32100001 - 1л 32100001 - 4л	GVD CI-4 10W30	10W30	ACEA E7, API CI-4	Универсальный продукт, который может быть использован во многих моделях тяжелых грузовиков и коммерческих автомобилях. Рекомендовано для автомобилей с высокоскоростным четырехтактным дизельным двигателем, в которых используется рециркуляция отработавших газов (EGR).
32110001 - 1л 32110001 - 4л	GVD CI-4 10W40	10W40		
32120001 - 1л 32120001 - 4л	GVD CI-4 15W40	15W40		
32130001 - 1л 32130004 - 4л	GVD CI-4 20W50	20W50		
32140001 - 1л 32140004 - 4л	GVD CI-4 10W	10W		

/ DIESEL ENGINE OILS



Артикул	Жидкость	SAE	API ILSAC	Применение
33100001 - 1л 33100004 - 4л	GVD CH-4 15W40	15W40	ACEA E2, API CH-4, API SJ	Высокоэффективные моторные масла для дизельных двигателей с турбонаддувом, которые установлены на многих моделях большегрузных и коммерческих автомобилей.
33110001 - 1л 33110004 - 4л	GVD CH-4 20W50	20W50		
34100001 - 1л 34100004 - 4л	GVD CF-4 10W30	10W30	API CF-4, API SJ	Всесезонное универсальное моторное масло для дизельных двигателей работающих в тяжелых условиях. Подходит для использования в автомобилях, где сертификация API не требуется.
34110001 - 1л 34110004 - 4л	GVD CF-4 10W40	10W40		
34120001 - 1л 34120004 - 4л	GVD CF-4 15W40	15W40		
34130001 - 1л 34130004 - 4л	GVD CF-4 20W50	20W50		
34140001 - 1л 34140004 - 4л	GVD CF-4 25W50	25W50		